



ติดตั้ง फिल्मสะท้อนแสง 3M  
ช่วยเพิ่มการมองเห็น



ฐานฝังลูกแก้วสะท้อนแสงด้านละ 3 ลูก  
ช่วยเพิ่มการมองเห็น

รหัสสินค้า	ขนาดฐาน	สูง	Ø เสา	น้ำหนัก
TA05182	25 x 20 cm.	100 cm.	16 cm.	9 kg.

## รายละเอียดทั่วไป

- เสาล้อมลูก TPU คุณภาพสูง (Thermoplastic Polyurethane Plastic) ความหนา ไม่ต่ำกว่า 3 มม.
- วัสดุ TPU คุณภาพดี สีสด ทนได้ทั้งสภาพอากาศร้อนและเย็น มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่กรอบแตก
- สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว หลังจากถูกทับ
- มีแถบสะท้อนแสง จำนวน 3 แถบ แถบสะท้อนแสง 3M ตามมาตรฐาน GB/T 18833 Type IV. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสงที่ฐาน เพิ่มการมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน
- เสาล้อมลูก TPU ทนต่อการชนหรือการกระแทกของยานพาหนะได้มากครั้ง ช่วยปกป้องรถและผู้ขับขี่จากการบาดเจ็บ
- เสาล้อมลูกใช้ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า หรือ เขตพื้นที่ห้ามจอดของรถ ใช้ได้ดีเมื่อต้องการแยกช่องทางจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางบนถนน
- เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงแรม โรงเรียน ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า

