

สายยางดับเพลิง GOMTEX




BJ BROTHERS



รหัสสินค้า	ขนาดท่อส่งน้ำ	ยาว	แรงดันใช้งาน	แรงดันทดสอบ	แรงดันแตกระเบิด
FR02017	1.5 นิ้ว	20 เมตร	350 PSI	500 PSI	800 PSI
FR02041	1.5 นิ้ว	30 เมตร	350 PSI	500 PSI	800 PSI
FR02018	2.5 นิ้ว	20 เมตร	350 PSI	500 PSI	750 PSI
FR02020	2.5 นิ้ว	30 เมตร	350 PSI	500 PSI	750 PSI

รายละเอียด คุณสมบัติของสายส่งน้ำดับเพลิง "GOMTEX"

1. เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5" และ 2.5" สีแดง,สีเหลือง
2. ตัวสายส่งน้ำดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ มี 3 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังต่อไปนี้
 - ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC ชั้นสั่นนูน ตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขีดสีสูง
 - ชั้นกลาง ถักทอจากใยสังเคราะห์ POLYESTER/NYLON มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง
 - ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
3. ทั้ง 3 ชั้นยึดติดกันแน่น เสมือนเนื้อเดียวกัน
4. มีคุณสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขีดสี และการบิดงอ ได้อย่างดีเยี่ยม
5. สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
6. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30 °C ถึง +100 °C
7. ความสามารถในการใช้งาน ขนาด 1.5" แรงดันใช้งาน 350 PSI แรงดันทดสอบ 500 PSI แรงดันแตกระเบิด 800 psi
ขนาด 2.5" แรงดันใช้งาน 350 PSI แรงดันทดสอบ 500 PSI แรงดันแตกระเบิด 800 psi
9. มาตรฐาน สายส่งน้ำดับเพลิง "GOMTEX" ได้รับมาตรฐาน UL, BS : STANDARD APPROVED
(KITE MARK) โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
- 10 . บริษัทฯ ยินดีรับประกันสายส่งน้ำดับเพลิง เป็นเวลา 1 ปี



FR02017-2566



@bjbrothers

02-451-1824-6 ,02-416-9965
064-592-4655

www.bjbrothers.com

[youtube.com/bjbrothersofficial](https://www.youtube.com/bjbrothersofficial)

salecenter@bjbrothers.com

[facebook.com/BJBROTHERSofficial](https://www.facebook.com/BJBROTHERSofficial)

[bjbrothers.official](https://www.instagram.com/bjbrothers.official)