

# 3415M Flashlight Pelican

ไฟฉายกันระเบิด Pelican 3415M

## รายละเอียดทั่วไป

Pelican 3415 ได้รับการรับรองสามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ สารระเบิด หรือฝุ่นละออง ไฟฉาย Pelican 3415 มี 3 โหมด Spot Light และ Flood Light และโหมด Spot/Flood Light สามารถปรับระยะพริบได้ ไฟฉายยังมีหัวไฟที่สามารถปรับมุมได้ ใช้ถ่าน AA 3 ก้อน และมีไฟแสดงสถานะแบบเตอริ่แบบเรียลไทม์

- ยี่ห้อ : Pelican
- วัสดุตัวเครื่อง : ABS
- วัสดุแหวนรัด : NBR
- วัสดุเลนส์ : โพลีคาร์บอเนต (PC)
- ประเภทหลอดไฟ : LED
- ความเข้มลำแสงสูงสุด : 336cd (Flood) / 4544cd (Spot) / 4418cd (Flood/Spot)
- แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 3 ก้อน
- แรงดันไฟฟ้า : 4.5v
- ความยาว : 7.44 นิ้ว (18.9 ซม.)
- น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ : 272 กรัม
- ใช้หลอดไฟ LED ที่มีความสว่างสูงถึง 336 ลูเมนส์(โหมด Flood/Spot) / 177 ลูเมนส์(โหมด Flood) / 186 ลูเมนส์(โหมด Spot)
- มีหัวไฟที่สามารถปรับมุมได้ 180 องศา ช่วยให้คุณสามารถส่องไฟไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- มีไฟแสดงสถานะแบบเตอริ่แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทราบสถานะแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา
- มีคลิปหนีบติดแม่เหล็ก และสายคล้องในตัว ช่วยให้คุณสามารถยึดไฟฉายกับเสื้อผ้า กระเป๋า หรือวัตถุโลหะ ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดแบบปุ่มกด ปรับได้ 2 โหมด spot, flashing
- กันน้ำได้ในระดับ IPX8 (สามารถกันน้ำได้หากอุปกรณ์ถูกแช่อยู่ในน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร ได้มากกว่า 30 นาที)
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูง
- ไฟฉาย Pelican 3415 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย Class I, Class II และ Class III Division 1 หมายความว่าสามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ สารระเบิด หรือฝุ่นละออง
- ใช้ถ่านขนาด AA 3 ก้อน ซึ่งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 6-15ชม.ตามโหมดใช้งาน




## Feature



ความสว่างสูงถึง  
336(Flood/Spot) /  
177(Flood) /  
186(Spot) ลูเมน



ใช้งานได้ต่อเนื่อง  
6 ชม.(Flood/Spot) /  
15 ชั่วโมง(Flood) /  
14 ชั่วโมง(Spot)



ระยะลำแสงส่องไกลถึง  
133 ม.(Flood/Spot) /  
37 ม.(Flood) /  
135 ม.(Spot)



ความเข้มลำแสงสูงสุด  
4418cd.(Flood/Spot) /  
336cd.(Flood) /  
4544cd.(Spot)



กันน้ำได้ในระดับ IPX8

## Standard

