

Fire Extinguisher FireAde 2000

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ FireAde2000

รายละเอียดทั่วไป

- ถังดับเพลิงชนิดรถเข็นขนาด สูง 111 ซม. ความกว้างถัง 23 ซม. ความกว้างรถเข็น 33.5 ซม.
- ล้อรถเข็น 8 นิ้ว (20 ซม.)
- สายฉีดยาว 2.6 เมตร
- น้ำหนักถังรวมสารเคมี 45 กก
- ดับไฟได้ทุกชนิด Class A B C D K
- สามารถยับยั้งการประทุของไฟ ได้อย่างถาวร
- สามารถดับไฟได้เร็วกว่าน้ำ 20 เท่า และทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
- ไม่มีสารพิษ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เป็นสารดับเพลิง NON CFC
- ได้มาตรฐาน UL , ULC , NFPA18 (Wetting Agent)
- ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดจากสถาบัน WGK1 / TUV
- ได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ ดับไฟ Class C (ไฟฟ้า) ที่ 60,000 โวลต์
- ใบรับรองจากผู้ผลิต เรื่องนำยาดับเพลิง ที่ไม่มีวันหมดอายุ ใช้ไม่หมดใช้ได้
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- บริการพิเศษรับประกันน้ำยา 5 ปี

เหมาะสำหรับ

- รถยนต์สมัยใหม่ที่ระบบไฟฟ้ามาก เช่น ระบบเกียร์ ระบบ ECU ระบบเซนเซอร์ควบคุมอัตโนมัติ
- สถานที่ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น บ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องควบคุม ครัวร้านอาหารที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง ต้องการความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารหากมีการใช้งานสารดับเพลิง



Technical Information

ถังดับเพลิง FireAde2000	น้ำหนักตัวถังดับเพลิง	น้ำหนักสารเคมี	น้ำหนักรวมถังดับเพลิง	แรงดันขับ	แรงดันใช้งานปกติ	ระยะเวลาในการฉีดของถังดับเพลิง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังดับเพลิง	ส่วนสูงของถังดับเพลิง	ระยะฉีดไกล
ussq 50 lbs. (ปอนด์)	23 kg. (กิโลกรัม)	22 kg. (กิโลกรัม)	45 kg. (กิโลกรัม)	N2 GAS	195 PSI	APPROX 180 Sec. (วินาที)	230 mm. (มิลลิเมตร)	985 mm. (มิลลิเมตร)	15 m. (เมตร)

Fire Class



Class A

เป็นเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง



Class B

เป็นเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของเหลว น้ำมัน ก๊าซไวไฟ



Class C

เป็นเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ที่เกิดจากไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์



Class D

เป็นเพลิงที่เกิดจากโลหะติดไฟได้ เช่น ไทเทเนียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม



Class K

เป็นเพลิงที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ในครัว ไบโบนสัตว์