

# Fire Extinguisher FireAde 2000

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ FireAde2000

## รายละเอียดทั่วไป

- ดับไฟได้ทุกชนิด Class A B C D K
- สามารถยับยั้งการประทุของไฟ ได้อย่างทาวร
- สามารถดับไฟได้เร็วกว่าน้ำ 20 เท่า และทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
- ไม่มีสารพิษ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เป็นสารดับเพลิง NON CFC
- ได้มาตรฐาน UL , ULC , NFPA18 (Wetting Agent)
- ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดจากสถาบัน WGK1 / TUV
- ได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ ดับไฟ Class C (ไฟฟ้า) ที่ 60,000 โวลต์
- ใบรับรองจากผู้ผลิต เรื่องนำยาดับเพลิง ที่ไม่มีวันหมดอายุ ใช้ไม่หมดใช้ได้
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- บริการพิเศษรับประกันน้ำยา 5 ปี

## เหมาะสำหรับ

- รถยนต์สมัยใหม่ที่ระบบไฟฟ้ามาก เช่น ระบบเกียร์ ระบบ ECU ระบบเซนเซอร์ควบคุมอัตโนมัติ
- สถานที่ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น บ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องควบคุม ครัวร้านอาหารที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง ต้องการความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารหากมีการใช้งานสารดับเพลิง



## Technical Information

ถังดับเพลิง FireAde2000	น้ำหนักตัวถังดับเพลิง	น้ำหนักสารเคมี	น้ำหนักรวมถังดับเพลิง	แรงดันขับ	แรงดันใช้งานปกติ	ระยะเวลาในการฉีดของถังดับเพลิง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังดับเพลิง	ส่วนสูงของถังดับเพลิง	ระยะฉีดไกล
บรรจุ 10 lbs. (ปอนด์)	2.5 kg. (กิโลกรัม)	4.5 kg. (กิโลกรัม)	7 kg. (กิโลกรัม)	N2GAS	195 PSI	APPROX 30 Sec. (วินาที)	138 mm. (มิลลิเมตร)	500 mm. (มิลลิเมตร)	6-8 m. (เมตร)

## Fire Class



### Class A

เป็นเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง



### Class B

เป็นเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของเหลว น้ำมัน ก๊าซไวไฟ



### Class C

เป็นเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ที่เกิดจากไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์



### Class D

เป็นเพลิงที่เกิดจากโลหะติดไฟได้ เช่น ไทเทเนียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม



### Class K

เป็นเพลิงที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ในครัว ไบโอมัส