

## CL-201 Manual Call Point

สัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ

- รุ่น : CL-201
- แรงดันไฟฟ้าทำงาน : 24V DC 30mA
- กระแสสัมผัสทำงาน : สูงสุด 30V DC 500mA
- พลังกักชั้นย่อย : แจ็คโทรสัพท์, ไฟ LED ยับยั้น, ปุ่มรีเซ็ต
- วัสดุ : พลาสติกทนไฟ
- ขนาด : 140 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 45 มม. (สูง)
- น้ำหนัก : ประมาณ 160 กรัม



## CL-203 Manual Base

ฐานกล่องสัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ

- รุ่น : CL-203
- วัสดุ : พลาสติก
- สี : แดง
- ขนาด : 140 มม. x 50 มม.



## CL-207L Alarm Siren / Strobe

ไซเรนเตือนภัย / ไฟกระพริบ

- รุ่น : CL-207L
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน : 24V DC (12-30V DC)
- กระแสไฟฟ้าทำงาน : LED: 50mA (สูงสุด: 65mA)
- ไฟกระพริบ : มากกว่า 8,000 m cd. (LED 6 ดวง)
- เสียงออก : 100 +-5dB (ที่ 24V DC)
- ประเภทเสียง : ไซเรนเตือนภัย (CL-207L)
- อุณหภูมิในการทำงาน : -10 C - +60°C
- สี : แดง
- ทดสอบการทำงานต่อเนื่อง : มากกว่า 72 ชั่วโมง (ที่ 24V DC)
- ทดสอบอายุการใช้งาน : "เปิด" 1 นาที "ปิด" 30 วินาที  
วงจรการทำงาน (ที่ 24V DC)  
ต่อเนื่องนานกว่า 500 ชั่วโมง



## CL-406 Fire Alarm Bell 6"

กระดิ่งสัญญาณไฟไหม้ 6 นิ้ว

- รุ่น : CL-406
- แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 24V DC
- กระแสไฟในการทำงาน : 25 mA
- เสียงออก : 93dB ที่ 1 เมตร
- การเคลื่อนไหว : มอเตอร์ เฟืองพีเนียล กระดิ่งเหล็ก
- คุณสมบัติการเคลื่อนไหว : มอเตอร์ DC ล้อเฟืองอะซิทัล กระดิ่งเหล็ก
- กล่อง : เหล็ก ยึดด้วยสกรูฟิลิปส์
- แผ่นฐาน : โพลีคาร์บอเนตสีดำขึ้นรูป
- สี : แดง
- วัสดุ : แผ่นเหล็ก
- ขนาด : Ø 6 นิ้ว (152 มม.) x 56 มม. (สูง)
- น้ำหนัก : ประมาณ 850 กรัม

